

Инструкция по монтажу СМЛ внутри помещений

Для **внутренних работ** рекомендуется СМЛ класса «Стандарт» толщиной 6-8-10 мм или «Премиум» класса для ответственных, нагружаемых, влаго- и теплонапряженных участков.

1. Монтаж листов осуществляется при температурах не ниже +15 °С.
2. Если листы были доставлены из более холодного помещения, необходимо выдержать лист при температуре монтажа не менее суток.
3. Монтаж подсистемы осуществляется в соответствии с инструкциями по монтажу, с которыми можно ознакомиться на нашем сайте www.ict-kirov.ru
4. Крепление листов осуществляется самозенкующимися саморезами для ГВЛ.
5. Листы устанавливаются на подсистему с расчетом формирования межлистового шва (расстояния) 2-3 мм, расположенного на оси профиля.
6. В местах стыковки листов без заводской фальцевой кромки необходимо рубанком сформировать V-образный стык срезав соответствующие углы на рядом лежащих листах.
7. В местах стыковки листов под прямым углом межлистовой шов усиливается просечными пластиковыми уголками, которые утапливаются в шпаклевку вместе с серпянкой.
8. Необходимо обработать торцевые края листа акриловой гидрофобизирующей пропиткой.
9. Межлистовой шов заполняется:
 - Акрил-силиконизированным, полиуретановым или силиконовым герметиком;
 - зона нанесения шпатлевки обработка акриловой гидрофобизирующей пропиткой по всей обрабатываемой поверхности, в том числе торцы листов;
 - наносится первый слой полимерной шпатлевки (использование шпатлевок на гипсовой основе не рекомендуется);
 - в первый слой шпатлевки утапливается серпянка или бумажная лента;
 - наносится второй - финишный слой шпатлевки (используется также полимерная шпатлевка).
10. Шпатлевка СМЛа и отверстий от саморезов на плоскости листа производится теми же материалами, что и межлистовой шов.
11. При необходимости наносится декоративная штукатурка, производится окрашивание, наклейка обоев, наклейка керамической плитки.

Все используемые материалы (герметики, штукатурки, шпатлевки, клеи и т.д.) применяются согласно инструкции производителей.