

## Техническое моющее средство

### «Унивеко» (концентрат)

ТУ 2422-001-22451861-2015



**Описание:** техническое моющее средство «Унивеко» представляет собой концентрат, имеющий щелочной pH, для очистки и обезжиривания металлических и иных поверхностей на основе электрохимически синтезированного водного раствора, комплексонов, ионогенных и неионогенных ПАВ.

Техническое моющее средство «Унивеко» предназначено для профессиональной высокоэффективной очистки и обезжиривания металлических поверхностей, резиновых и пластмассовых покрытий и изделий. Надежно удаляет жидкие, консервационные смазки, тяжелые промышленные загрязнения, сажу, трудно смываемую грязь, жировые налеты. Эффективно эмульгирует масла, мазут и другие нефтепродукты. Применяется для мойки изделий

окунанием в ваннах.

### Основные технические характеристики

№	Наименование показателя	Норма
1.	Внешний вид	мутноватая жидкость
2.	Цвет	соответствует красителю
3.	Удельный вес при 25°C кг/м <sup>3</sup>	1030 – 1110
4.	pH 1% водного раствора	8,0 – 11,0

### Применение

Препарат разводится водой, в зависимости от типа и количества отложений, в пропорции от 1:200 до 1:30.

Обработка поверхностей может производиться как ручным способом, так и с использованием промывочных ванн или аппарата высокого давления. Рабочий раствор требуется равномерно нанести на поверхность или произвести очистку погружением изделий в рабочий раствор. Выдержать раствор в течение 5-10 мин (методом погружения до 1 ч). Каждый способ очистки предусматривает последующую промывку чистой водой и сушку. При повышении температуры рабочего раствора (до 80°C) и механическом воздействии эффективность моющей способности значительно увеличивается.

### Хранение и транспортировка

В плотно закрытой таре, вдали от воздействия прямых солнечных лучей. Допускается замерзание.

### Гарантийный срок хранения

В оригинальной закрытой упаковке - 24 месяца со дня производства.