

## Средство для предотвращения налипания сварочных брызг «Унивеко-25»

ТУ 2422-002-22451861-2015



Жидкость против прилипания сварочных брызг металла **«Унивеко-25»** представляет собой синтезированный раствор, на основе электрохимической активированной воды, неионогенного и амфотерного ПАВ.

**«Унивеко-25»** предназначен для защиты металлических поверхностей, конструкций и сварочного оборудования от налипания брызг расплавленного металла при ручной и автоматической дуговой сварке. Применяется при сварке углеродистых, нержавеющей и других металлов, тонкого металла (однопроходная сварка) и толстого металла.

**«Унивеко-25»** существенно улучшает сварочный процесс, устраняя необходимость обработки поверхности после сварки металлической проволочной щеткой или шлифовальным кругом. Также **«Унивеко-25»** используется для предотвращения забивания шламом внутренней поверхности сопла горелок. Кроме того, **«Унивеко-25»** обеспечивает защиту стекла, керамики, пластмасс и других поверхностей от раскаленной стружки (искр) при работе с зачистными, режущими, шлифовальными машинами (УШМ).

### Основные технические характеристики

№	Наименование показателя	Норма
1.	Внешний вид	прозрачная жидкость
2.	Цвет	соответствует красителю
3.	Удельный вес при 25°С кг/м <sup>3</sup>	980-1060
4.	рН 1% водного раствора	5,5--8,0

### Применение

Жидкость против прилипания сварочных брызг **«Унивеко-25»** готово к применению. Нанесение в зону сварки производится кистью или распылением. Средство эффективно действует как во влажном, так и в сухом состоянии.

### Хранение и транспортировка

В плотно закрытой таре, вдали от воздействия прямых солнечных лучей. Допускается замерзание. Требуется минимальной утилизации.

**Гарантийный срок хранения в оригинальной закрытой упаковке - 24 месяца со дня производства.**