

**Очиститель известковых отложений
«Унивеко-Дискалер» (концентрат)
ТУ- 2380-001-22451861-2015**



Описание: очиститель известковых отложений «Унивеко-Дискалер» представляет собой кислотный концентрат на основе электроактивированного водного раствора, смеси специально подобранных кислот, ингибиторов коррозии, ПАВ.

Дискалер» предназначен для удаления известковых и накипно-коррозийных отложений систем отопления, водогрейных котлов, деаэраторов, теплообменников, трубопроводов, а также пивного, молочного, мочевого камней и ржавчины, применяется при осуществлении гидрохимической очистки.

Основные технические характеристики

№	Наименование показателя	Норма
1	Внешний вид	слегка мутноватая жидкость
2	Цвет	соответствует красителю
3	Удельный вес при 25°С кг/м ³	1056-1145
4	pH 1% водного раствора	не менее 1

Применение

Концентрат разводится водой (не более 40°С), в зависимости от типа и количества отложений, в пропорции от 1:200 до 1:10.

Рабочий раствор заливается в очищаемую емкость или трубопровод и выдерживается в течение 3-5 часов в зависимости от степени отложений. В случае очистки мелкогабаритных деталей очистка проводится погружением в рабочий раствор. После очистки требуется удалить шлаки и промыть чистой водой. Эффективность очищающей способности значительно увеличивается при применении центробежных насосов.

Хранение и транспортировка

В плотно закрытой таре, вдали от воздействия прямых солнечных лучей. Допускается замерзание.

Гарантийный срок хранения

Гарантийный срок хранения 24 месяца с даты изготовления.