

Техническое моющее средство «Унивеко-СК-01» (концентрат)

ТУ 2380-001-22451861-2015



Описание: техническое моющее средство «Унивеко-СК-01» представляет собой концентрат, имеющий кислотный pH на основе электрохимически активированного водного раствора, смеси кислот, ингибиторов коррозии и ПАВ.

Техническое моющее средство «Унивеко-СК-01» предназначено для очистки легких загрязнений, смазки, налета ржавчины и рыхлой окалины, известковых и кальциевых отложений с различных металлических поверхностей. Эффективно для очистки любого промышленного оборудования при подготовке поверхностей под грунтовку или окраску и т.п. Является заменой уайт-спирита, ацетона, керосина и других органических обезжиривателей.

При обработке металлических поверхностей техническим моющим средством «Унивеко-СК-01» происходит одновременное обезжиривание и очистка от загрязнений, удаление продуктов коррозии и образование лёгкого фосфатного покрытия, которое значительно улучшает защитные и физико-механические свойства лакокрасочных покрытий. Средство в химическом смысле стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ.

Основные технические характеристики

№	Наименование показателя	Норма
1.	Внешний вид	мутноватая жидкость
2.	Цвет	соответствует красителю
3.	Удельный вес при 25°С кг/м ³	1030 – 1080
4.	pH 1% водного раствора	1,5-3,5

Применение

Концентрат разводится водой (не более 40°С), в зависимости от типа и количества отложений, в пропорции от 1:200 до 1:30.

Обработка поверхностей может производиться как ручным способом, так и методом погружения или с использованием аппарата высокого давления. Нанесенный раствор выдержать некоторое время, в зависимости от степени загрязнения (5-15 мин), после чего убрать грязь вручную (ветошью) или смыть чистой водой, затем просушить. При повышении температуры рабочего раствора) и механическом воздействии эффективность моющей способности значительно увеличивается.

Хранение и транспортировка

В плотно закрытой таре, вдали от воздействия прямых солнечных лучей. Допускается замерзание.

Гарантийный срок хранения

В оригинальной закрытой упаковке - 24 месяца со дня производства.